

שם החומר:

M- 110

הספק:

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

היצרן:

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

טלפון:

072-2121311

תיאור:

M-110 הנו מוסף כולא אויר לטיט לבן המסופק לאתרי הבניה במערבלים ניידים או בשקים גדולים.

תחומי שימוש:

טיוח קירות פנים או חוץ והכנת שכבת הרבצה .

יתרונות:

מקנה לטיט הלבן עבידות, גמישות ולכידות, מקל על שאיבתו ומפחית את התאדות המים.

מוריד מתח הפנים של המים וגורם ליישום טוב יותר ע"ג התשתית.

מאפשר אספקה של תערובת טיט מוכן לאתרי הבניה.

מקנה לתערובת הטיט כושר "החייאה מחדש" גם לאחר מספר שבועות. מאפשר יישום הטיח בהתזה.

מצמצם תופעות פריחה.

אופן השימוש:

המוסף יוכנס לערבול עם אריזתו יחד עם כמות המים הראשונה, לפני הוספת החולות משך ערבול התערובת: 5 דקות במהירות ערבול מרבית. כמות האוויר הסופית בתערובת הטיט תלויה בכמות המוסף, בדרוג הדקים, במשך ובמהירות הערבול.

הערות:

בצמוד לביצוע העבודה יש להספיג את הקיר במים במשך 10 דקות לפחות, להמתין לייבוש פני השטח ולהתחיל בטיוח.

אבקה

מצב צבירה בזמן**האספקה:**

יציב בין 55°C-6°C

יציבות כימית:

חומר בעל רעילות נמוכה. לא למאכל.

השפעה אפשרית על**הבריאות:**

שטיפה במים והפניה לטיפול רפואי.

עזרה ראשונה:

אין לשאוף או לבלוע את החומר. יש להגן על העיניים בזמן העבודה. יש להשתמש בצידוד במגן רלוונטי. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

הגנה אישית:

מנה ל-1 מ³ טיט לבן.

מינון:

באריזות ניר מתכלה לפי מינון רצוי .

אריזה:

באריזות סגורות.

שינוע ואחסון:

עד 12 חודשים באריזה המקורית במקום קריר ויבש

חיי מדף: