

AFEC E.R.M.A Ltd.

P.O.B 13379 Industrial Zone Nenanya, 4237927, Israel
Tel. +972-72-2121311
Fax. +972-72-2121811
E-mail: info@afecerma.com



www.afec-erma.com

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

ת.ד 13379 אזוה"ת הישן, נתניה 4237927
טל. 072-2121311
פקס 072-2121811, אפק
א"י. info@afecerma.com

שם החומר	M- 114
הספק	אפק א.ר.מ.ע בע"מ
היצרן	אפק א.ר.מ.ע בע"מ
טלפון	072-2121311
תיאור	M-114 הנו מוסף כולא אויר לטיט לבן המסופק לאתרי הבניה במערבלים ניידים או בשקים גדולים. טיוח קירות פנים או חוץ והכנת שכבת הרבצה .
תחומי שימוש	M-114 מקנה לטיט הלבן עבידות, גמישות ולכידות, מקל על שאיבתו ומפחית את התאדות המים. וכל זאת לא תוספת של סיד. M-114 מוריד מתח הפנים של המים וגורם ליישום טוב יותר ע"ג התשתית. M-114 מאפשר אספקה של תערובת טיט מוכן לאתרי הבניה. M-114 מקנה לתערובת הטיט כושר "החייאה מחדש" גם לאחר מספר שבועות. M-114 מאפשר יישום הטיח בהתזה. M-114 מצמצם תופעות פריחה.
יתרונות	המוסף יוכנס לערבול עם כמות המים הראשונה, לפני הוספת החולות משך ערבול התערובת : 5 דקות במהירות ערבול מרבית. כמות האוויר הסופית בתערובת הטיט תלויה בכמות המוסף, בדרוג הדקים, במשך ובמהירות הערבול.
אופן השימוש	בצמוד לביצוע העבודה יש להספיג את הקיר במים במשך 10 דקות לפחות, להמתין לייבוש פני השטח ולהתחיל בטיוח. נוזל
מצב צבירה בזמן האספקה	יציב בין 55°C-6°C
יציבות כימית	חומר בעל רעילות נמוכה. לא למאכל.
השפעה אפשרית על הבריאות	שטיפה במים והפניה לטיפול רפואי.
עזרה ראשונה	אין לשאוף או לבלוע את החומר. יש להגן על העיניים בזמן העבודה. יש להשתמש בצידוד במגן רלוונטי. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.
הגנה אישית	1 ליטר ל-1 מ ³ טיט לבן.
מינון	במכלי צובר של 1000 ליטר פלסטיק.
אריזה	באריזות סגורות.
שינוע ואחסון	עד 12 חודשים במיכלים סגורים.
חיי מדף	

AFEC E.R.M.A Ltd.

P.O.B 13379 Industrial Zone Nenanya, 4237927, Israel
Tel. +972-72-2121311
Fax. +972-72-2121811
E-mail: info@afecerma.com



www.afec-erma.com

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

ת.ד. 13379 אזוה"ת הישן, נתניה 4237927
טל. 072-2121311
פקס 072-2121811
דוא"ל info@afecerma.com