

M- 116	שם החומר
אפק א.ר.מ.ע בע"מ	הספק
אפק א.ר.מ.ע בע"מ	היצרן
072-2121311	טלפון
M-116 הנו מוסף כולא אויר לטיט לבן המסופק לאתרי הבניה במערבלים ניידים או בשקים גדולים.	תיאור
טיוח קירות פנים או חוץ והכנת שכבת הרבצה .	תחומי שימוש
מקנה לטיט הלבן עבידות, גמישות ולכידות, מקל על שאיבתו ומפחית את התאדות המים. וכל זאת לא תוספת של סיד. מוריד מתח הפנים של המים וגורם ליישום טוב יותר ע"ג התשתית. מאפשר אספקה של תערובת טיט מוכן לאתרי הבניה. מקנה לתערובת הטיט כושר "החייאה מחדש" גם לאחר מספר שבועות. מאפשר יישום הטיח בהתזה. מצמצם תופעות פריחה.	יתרונות
המוסף יוכנס לערבול עם כמות המים הראשונה, לפני הוספת החולות משך ערבול התערובת : 5 דקות במהירות ערבול מרבית. כמות האוויר הסופית בתערובת הטיט תלויה בכמות המוסף, בדרוג הדקים, במשך ובמהירות הערבול.	אופן השימוש
בצמוד לביצוע העבודה יש להספיג את הקיר במים במשך 10 דקות לפחות, להמתין לייבוש פני השטח ולהתחיל בטיוח.	הערות
נוזל	מצב צבירה בזמן האספקה
יציב בין 55°C-6°C	יציבות כימית
חומר בעל רעילות נמוכה. לא למאכל.	השפעה אפשרית על הבריאות
שטיפה במים והפניה לטיפול רפואי.	עזרה ראשונה
אין לשאוף או לבלוע את החומר. יש להגן על העיניים בזמן העבודה. יש להשתמש בציוד במגן רלוונטי. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.	הגנה אישית
0.3 ליטר ל-1 מ ³ טיט לבן.	מינון
במכלי פלסטיק. מנה מוכנה ל-6 מ ³ .	אריזה
באריזות סגורות.	שינוע ואחסון
עד 12 חודשים במכלים סגורים.	חיי מדף