

WRP-402

שם החומר:

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

הספק:

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

היצרן:

072-2121311

טלפון:

WRP-402 הינו תוסף דוחה מים ומשפר אטימות של בטון.

תיאור:

התוסף הינו תערובת של מינרלים היוצרת מחסום פנימי ומשפרת משמעותית את הימידות לחדירת מים לבטון. התוסף משפר את עבידות המערכת הצמנטית ומשפר את העמידות במחזורים של קפיאה והפשרה.

שיפור אטימה והקטנת חדירות מים בבטון מובא, בטון טרום, טייח צמנטי.

תחומי שימוש:

שיפור לאורך זמן של התנגדות הבטון/או הטייח הצמנטי לחדירת מים. שיפור של כ 60% באטימות הבטון במבנים החשופים חלקית או תמידית למים כגון: בריכות שחיה, מאגרי מים, מבנים תת קרקעיים וכו' מקטין משמעותית את הספיגה הקפילרית. מקטין מעבר אדי מים דרך קירות או רצפות. משפר את העבידות. אינו משפיע על חוזקו הסופי של הבטון. מינון נמוך לחסכון בעלויות.

יתרונות:

יש להוסיף את המינון המדויק לערבול עם האגרגטים בטרם הוספת מים. מינון: מ 0.2% עד 1.5% מתכולת הצמנט. יש לבצע תערובת נסיון במעבדה לקביעת המינון הנדרש. המלצה - לפני הפריקה באתר מערבלים את התערובת במהירות הערבול במשך מספר דקות נוספות.

אופן השימוש:

**מצב צבירה בזמן
האספקה:**

אבקה לבנה

AFEC E.R.M.A Ltd.

26 Hadar st. Matan 45858, Israel

Tel. +972-72-2121311

Fax. +972-72-2121811

E-mail: info@afecerma.com



www.afec-erma.com

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

רח' הדר 26, מתן 45858

טל. 072-2121311

פקס. 072-2121811

דוא"ל. info@afecerma.com

מזב צבירה	אבקה
צבע	לבן
תכולת כלורידים	זניחה

תכונות:

יציב עד 6°C - 55°C

יציבות כימית:

חומר אינו רעיל. לא למאכל. יש להשתמש במסיכת אבק וכפפות. יש לשטוף ידים לאחר השימוש

השפעה אפשרית

על הבריאות:

שטיפה במים והפניה לטיפול רפואי.

עזרה ראשונה:

אין לבלוע את החומר. יש להגן על העיניים בזמן העבודה.

הגנה אישית:

יש להשתמש בצידוד במגן רלוונטי.

יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

שקים של 25 ק"ג או שקי ענק.

אריזה:

באריזות סגורות.

שינוע ואחסון:

באריזה סגורה במקום יבש וקריר. – 12 חודשים.

חיי מדף:

אין לחשוף לקרינת שמש ישירה.